

Q M S	Status		Provisorisch	X	Ausführung		Revision
	Geprüft	Datum: 08.08.16		Name: M. Leuzinger		Visum: Leu	
	Freigegeben	Datum: 08.08.16		Name: M. Leuzinger		Visum: Leu	
	Ersetzt Plan/Doku			Nr.		Datum:	

 Baudirektion Kanton Zürich	Bearbeitungsstufe: Bauprojekt			
	Gemeinde: 198 Uster Strasse: 340 Florastrasse Strecken: Bushaltestelle Stadthaus km/Strecke: 12.670 - 12.800 Vorhaben: Verbreiterung Schutzinsel, Bushaltestelle Stadthaus, Rückbau Abbiegespur			
Tiefbauamt Projektieren und Realisieren	Normalprofile 1: 50			
	Gez.: nr	Gepr.: Leu	Format.: 30x84	Proj.-Nr.: 84S - 81039
	Dat.: 08.08.16	Änderung:		CAD-File: 21554 - 5
Projektverfasser	 mdi marti + dietschweiler ag dipl. bauingenieure eth sia usic postgasse 6, 8708 männedorf tel. 044 922 13 33 fax 044 922 13 34			

best. Grenze

~2.40 Gehweg

~3.54 Warteraum / Anlegekante

40

4.45 Fahrbahn ~4.05

~1.66

~5.02 Schutzinsel

3.00 Bushaltestelle

best. Schutzinsel

TBA 656 RN 12-15/30

Var.

2.3%

+24

2.3%

4%

+16

+16

2.8%

+10

Inselsteine Typ 12 / Silidur AG auf Ausgleichsmörtel verlegen

Anpassung an best. Belag

Deckschicht AC 8N B 70/100 2.5cm

Binderschicht AC T 16N B 70/100 6.5cm

Fundationsschicht RC Kiesgemisch B 0/45, OC 85 min. 40cm gemäss SN 670 119 - NA

TBA 333 SA ø 700

20

~2.50

Parkplatz

~3.50

Gehweg

best. Gebäude

4%

5.5%

4%

+0

+2

+14

+29

AC 8N B 70/100 2.5cm

AC T 22N B 70/100 6.5cm

RC Kiesgemisch B 0/45, OC 85 min. 40.0cm

gemäss SN 670 119 - NA

Technical drawing of a sidewalk cross-section and plan view. The plan view shows a sidewalk width of 2.90m, a 0.79m wide curb (Gehweg), and a 20cm wide area. The cross-section shows a sidewalk with a 1.5% slope, a 4% slope, and a 2.5cm thick layer. The drawing includes labels for 'best. Grenze' (best limit), 'best. Gebäude' (best building), and 'Anlegkante / Warteraum' (curb / waiting area). A person silhouette is shown for scale.

Labels in the drawing:

- best. Grenze
- best. Gebäude
- Anlegkante / Warteraum
- Gehweg
- 2.90
- 0.79
- 20
- TBA 656
- RN 12-15/30
- +16
- +22
- 1.5%
- 4%
- 2.5cm
- 6.5cm
- 40cm

Legend:

Layer	Material	Thickness
Deckschicht	AC 8N B 70/100	2.5cm
Binderschicht	AC T 22N B 70/100	6.5cm
Fundationsschicht	RC Kiesgemisch B 0/45, OC 85	min. 40cm

Additional text: gemäss SN 670 119 - NA

ca. 70

2.00 - 4.06

35

best. Grenze

Var.

Var.

Trottoir

Vorplatz

Arkade

best. Gebäude

Wasserstein Typ 12
Randstein 12-15/25
TBA 652

TBA 631
Stellstein SN 8/25

Stellstein SN 8/30

Deckschicht AC 8N B 70/100 2.5cm

Binderschicht AC T 16N B 70/100 6.5cm

Fundationsschicht RC Kiesgemisch B 0/45, OC 85 min. 40.0cm

gemäss SN 670 119 - NA

3%

4%

1.5%

2.8%

Anpassung an best. Verbundsteinpflasterung

Verbundsteine 6.0cm

Rundkies min. 3.0cm

TBA 333
SA ø 700