

4

Version	Verfasser	Datum	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0		02.09.22	rhs	win		30 / 147	2105.2-04
A							
B							
C							
D							

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **Uster**

Strasse: **Reh Bühlstrasse**

Strecke: **Pfäffikerstrasse bis Wermatswilerstrasse**

Vorhaben: **Erneuerung und Oberflächenneugestaltung**

Situation 1:200

Teil 2: Reh Bühlstrasse

Projektverfasser

Emch+Berger

Emch+Berger AG Zürich
Ingenieure und Planer
Guyer-Zeller-Strasse 25, 8620 Wetzikon
Tel.: 058 451 75 00 e-Mail: wetzikon@emchberger.ch

LEGENDE														
Projekt														
Fahrbahn					Gehweg verstärkt									
Deckschicht		AC 11 N		B 70/100	3.0 cm		Deckschicht		AC 11 S		B 50/100	3.5 cm		
Tragschicht		AC T 22 N		B 70/100	7.0 cm		Tragschicht		AC T 22 S		B 50/100	6.0 cm		
Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			ca. 5.0 cm		Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			ca. 5.0 cm		
Fahrbahn bei Grabenflick:					Gehweg verstärkt bei Grabenflick:									
Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			50.0 cm		Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			40.0 cm		
Gehweg					Gehweg									
Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	2.5 cm		Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	2.5 cm		
Tragschicht		AC T 16 N		B 70/100	5.5 cm		Tragschicht		AC T 16 N		B 70/100	5.5 cm		
Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			ca. 5.0 cm		Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			40.0 cm		
Gehweg bei Grabenflick:					Gehweg									
Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			40.0 cm		Fundationsschicht		UG 0/45, OC 85 (63mm)			40.0 cm		
Belagsanpassung Strasse					Gehweg									
Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	3.0 cm		Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	2.5 cm		
Tragschicht		AC T 22 N		B 70/100	7.0 cm		Tragschicht		AC T 22 N		B 70/100	7.0 cm		
Belagsanpassung Vorplätze					Grünfläche					Pflasterung / Verbundst.				
Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	2.5 cm		Deckschicht		AC 8 N		B 70/100	2.5 cm		
Tragschicht		AC T 16 N		B 70/100	5.5 cm		Tragschicht		AC T 16 N		B 70/100	5.5 cm		
Bestand					Grünfläche					Chaussiert / Kies				
Fahrbahn					Gehweg					Grünfläche				
Neuer Strassenablauf (NBR-SA Ø700) / Ablauf (NBR-A Ø600)														
Ersatz Abdeckung Strassenablauf (NBR-SA Ø700) / Ablauf (NBR-A Ø600)														
Neuer Kandelaber 8m														
Bestehender Kandelaber / Abbruch bestehender Kandelaber														
Neuer Hydrant														
Bestehender Hydrant / Abbruch bestehender Hydrant														
normal														
abgesenkt														
gestürzt														
Randstein														
normal: Uster-Norm Nr. 2.1														
abgesenkt: Uster-Norm Nr. 2.2														
gestürzt: Uster-Norm Nr. 2.3														
Rand-/ Wasserstein														
normal: Uster-Norm Nr. 2.5														
abgesenkt: Uster-Norm Nr. 2.5														
gestürzt: Uster-Norm Nr. 2.4														
Bordstein														
normal: Uster-Norm Nr. 2.7														
abgesenkt: Uster-Norm Nr. 2.7														
gestürzt: Uster-Norm Nr. 2.7														
Bord-/ Wasserstein														
normal: Uster-Norm Nr. 2.8														
abgesenkt: Uster-Norm Nr. 2.8														
gestürzt: Uster-Norm Nr. 2.8														
Bundstein														
normal: Uster-Norm Nr. 2.9														
Stellplatte														
normal: Uster-Norm Nr. 2.10														
Darstellung in Situation														

